Sylitol® RapidGrund 111

Tehnički podaci

Specifična upotreba	Sredstvo za premazivanje na bazi vode
Gustoća	1,04 g/cm^3

Sastav

Kod proizvoda/GISCODE	M-SK01; BSW10
Sredstvo za konzerviranje	Ne sadrži
Sadržaj HOS prema RL 2004/42/EG	<0,1 g/l <1 g/l
Sadržaj HOS LEED (manje vode)	<1 g/l
Bez otapala i plastifikatora prema VdL- RL 01	Da
Razrjeđivanje vodom prema 2004/42/EG (dekorativna boja)	Da
Olovo, kadmij, krom VI *	Ne sadrži
SVHC >0,1% - tvari koje izazivaju veliku zabrinutost *(Substances of Very High Concern)* *(* nema formulacije komponenta)*	Ne sadrži

Zaštita okoliša

Građevinski certifikati - DGNB

Prikladnost za DGNB kriterij ENV 1.2 (Sistemske verzije 2018 i 2015)

Br.	Mjesto primjene	Vrsta proizvoda	Promatrane tvari / aspekti	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Premazi za uglavnom mineralne podloge u unutarnjim prostorima kao što tapete, flisove, gips kartonske ploče i sl. Nije pogodan za podne površine s posebnim zahtjevima za otpornost (kao što su OS sustavi) i prometne puteve kao što su podzemne garaže, prilazi	Odnosi se na dekorativne boje, temeljne premaze, dekorativne špahtl mase (uključujući Q-špahtl) i dubinske temeljne premaze, podne premaze bez posebnih zahtjeva za otpornost, betonske lazure	HOS / SHOS	da	da	da	da

Građevinski certifikati - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: nisko emitirajući materijali)	Zahtjevi nisu ispunjeni
LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)	Zahtjevi ispunjeni
Kategorija proizvoda	Temelj, premaz za zapunjavanje (*sealer*) ili grund
Granični HOS	100 g/l
Granica ispunjena	Da
Sadržaj koji se može reciklirati	Ne sadrži
Adresa proizvođača	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Građevinski certifikati - Sustav ocjenjivanja NaWoh

Sustav ocjenjivanja Održivo stanovanje (NaWoh) v3.1	pogodan

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. Međutim, s obzirom na različite zahtjeve certificiranja zgrada, kupac/korisnik nije oslobođen svoje obveze da da vlastitu procjenu o prikladnosti za predviđeni sustav certificiranja i njegove odgovarajuće zahtjeve. Ovaj tehnički list vrijedi samo u svojoj najnovijoj verziji i zajedno s važećim Tehničkim informacijama i Sigurnosno-tehničkim listom. Aktualna verzija dokumenta dostupna je na našoj web stranici ili na zahtjev.

Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telefon +496154710 · Telefax +49615471222 · www.caparol.de · info@caparol.de