Capacryl PU-Satin NAST Weiß

Tehnički podaci

Specifična upotreba	Dekorativni zaštitni premaz
Gustoća	1,28 g/cm3
Potrošnja	120-160 ml/m2
Stupanj sjaja	Svilenkasto mat (prema DIN 53778)

Sastav

Kod proizvoda/GISKOD	M-LW01
Deklaracija sastava	Lak na poliuretansko / poliakrilatnoj bazi, vodeni
Sredstvo za konzerviranje	Sadrži
Sadržaj HOS prema RL 2004/42/EG	<10%
Sadržaj HOS LEED (manje vode)	<130 g/l
Razrjeđivanje vodom prema 2004/42/EG (dekorativna boja)	<230 g/l Da
Olovo, kadmij, krom VI* (* nema formulacije komponenta)	Ne sadrži

Zaštita okoliša

Blauer Engel (Plavi anđeo)	RAL-UZ 12a
Odgovara VOC zahtjevima prema	RAL-UZ 12a

Građevinski certifikati

Prikladnost za DGNB kriterij ENV 1.2 (2012) “Rizici za regionalni okoliš”

Br.	Mjesto primjene	Vrsta proizvoda	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
1	Tekući premazi na nemineralnim podlogama: metal, drvo, plastika	Lakovi/lazure	da	da	da	da
26	Dijelovi od aluminija i nehrđajućeg čelika na fasadi: obloge	Proizvodi za premazivanje metala	da	da	da	da
27	Tvornički premazane komponente kao što su fasadni elementi, vrata, radijatori i dr. Vruće pocinčani elementi ne smatraju se premazima za potrebe ovog kriterija.	Grundiranje i završni slojevi (npr. boje, lakovi)	da	da	da	da

Prikladnost za uporabu prema LEED	Kategorija (IEQ4.2 - 2009)	pigmentirani lak
	HOS granična vrijednost	550 g/l
	Granica ispunjena	da
Sadržaj koji se može reciklirati	Ne sadrži	
Adresa	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt	

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. Međutim, s obzirom na različite zahtjeve certificiranja zgrada, kupac/korisnik nije oslobođen svoje obveze da da vlastitu procjenu o prikladnosti za predviđeni sustav certificiranja i njegove odgovarajuće zahtjeve. Ovaj tehnički list vrijedi samo u svojoj najnovijoj verziji i zajedno s važećim Tehničkim informacijama i Sigurnosno-tehničkim listom. Aktualna verzija dokumenta dostupna je na našoj web stranici ili na zahtjev

Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telefon +496154710 · Telefax +49615471222 · www.caparol.de · info@caparol.de