Binder

Disperzija umjetne smole

Opis proizvoda

Primjena

Visokokvalitetna disperzija umjetne smole, namijenjena za samostalno pripremanje unutarnjih boja, oplemenjivanje boja s ljepilom, lazurnih premaza, kao dodatak ljepilu za tapete radi povećavanja snage lijepljenja te kao i univerzalno sredstvo za umjetnike i restauratore.

Načini alikacije:
Oplemenjivanje boja s ljepilom:
Dodavanjem ca. 5 –10% Binder gotovoj boji s ljepilom poboljšava se otpornost na otiranje.

Lazurni premazi
2 dijela Bindera razrjediti s 1 dijelom vode i dodati gotove disperzivne boje punih tonova kao što su Amphibolin ili CaparolColor koloranti, ovisno o željenom efektu.

Lijepljenje tapeta i pletiva:
Kod ljepljenja teških tapeta ili kod tapeta sa staklenim pletivom poboljšava se jačina lijepljenja i početno prijanjanje tapetnog ljepila dodavanjem 20% Bindera.

Samostalno pripremljena boja:

	Vrsta vezanja	**Otpornost na atmosferilije**	**Otpornost na pranje**
Volumni udio	Vezivo	1	1
	Pigmentirana disperzija	2	3
Težinski udio	Vezivo	1	1
	Boja	2	3
	Voda	1	1,5

Svojstva materijala

Područje primjene Bindera kao univerzalnog veziva za disperzije je vrlo široko. Vezivo je dokazano kao neizostavni i višestruko promjenjiv materijal, posebice na područjima koja se odnose na ličilačke radove, te radova na restauraciji.

Pakiranje/Veličina pakiranja

1 l, 5 l, 12,5 l

Nijanse

Bezbojna nakon sušenja.
Nijansira se pigmentima u boji postojanim na svjetlost i alkalne tvari ili disperzivnim bojama punih tonova kao što su Amphibolin ili CaparolColor koloranti.

Stupanj sjaja

Svilenkasti sjaj do mat, ovisno o razrjeđenju

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

CAPAROL

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2
+	+	–	–	–
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno				

Primjena

Način primjene
Boje pripremljene proizvodom Binder mogu se nanositi četkom, valjkom i špricanjem.

Sistem nanošenja na površinu
Za samostalno pripremljenu boju:
Nanijeti kao temeljni transparentni sloj Binder, razrijeđen vodom u omjeru 1:5 te potom nanijeti međupremaz i završni sloj samostalno pripremljene boje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti
Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5^{0}C za okolni zrak i podlogu.

Čišćenje alata
Odmah nakon uporabe vodom.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»
Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje
Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS
A(a), 30 g/l; maks. 10 g/l

Kod proizvoda boja i lakova
M-GF01

Deklaracija sadržaja
Disperzija polivinilacetatne smole, voda, alifati (<0,5%) aditivi, konzervansi (Metil-, Benzizotiazolinon)

Služba za korisnike
Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.
Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88