

Capaplex

Vodorazrjedivi specijalni temeljni premaz za plemeniti izgled površina te starih boja koje sadrže ljepilo, unutra i vani



Opis proizvoda

Primjena	Capaplex je vodorazrjedivo, transparentno disperzivno sredstvo za grundiranje namijenjeno za izjednačavanje upojnosti čvrstih, nosivih podloga, jako ili nejednoliko upojnih. Posebno pogodno za porobetone. Grundiranje Capaplexom produžuje vrijeme sušenja (otvoreno vrijeme). Također pogodan kao transparentni premaz oporan na pranje, za disperzivne boje i tapete.										
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ sjajan izgled za unutarnje prostore ■ izgled plemenite površine ■ temeljni premaz za porozni beton ■ visoki udio čvrstih tvari 										
Osnova materijala	Modificirana vodena disperzija umjetnih smola.										
Pakiranje/Veličina pakiranja	1 l, 5 l, 10 l										
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min godinu dana.										
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 1,0 g/cm ³										
Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>unutra 1</th> <th>unutra 2</th> <th>unutra 3</th> <th>vani 1</th> <th>vani 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nije pogodan / (○) ograničeno pogodan / (+) pogodan</p>	unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2	+	+	+	+	+
unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2							
+	+	+	+	+							

Primjena

Prikladne podloge	Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.
Priprema podloge	Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".
Način primjene	Kistom/četkom, valjkom ili Airless nanošenjem.
Razrjeđivanje	Isključivo vodom.



Sistem nanošenja na površinu	Na normalno upojnim podlogama nanijeti Capaplex razrijeđen sa 1–2 dijela vode. Za grundiranje jako upojnih površina nanijeti Capaplex razrijeđen sa 3–4 dijela vode u dva nanosa. Kod nepremazanog porobetona nanijeti Capaplex razrijeđen sa 3 dijela vode. Za postizanja svilenkasto mat površine ili kod završnog premazivanja tapeta u unutarnjim prostorima nanijeti Capaplex razrijeđen sa 1–2 dijela vode, za mat izgled Capaplex razrijeđen sa 4 dijela vode, a za svilenkasto-sjajni izgled nanijeti nerazrijeđeno. Kod sjajnih premaza neophodna je izrada probnog premaza, kako bi se odredio stupanj sjaja.
Potrošnja	Ca. 50-200 ml/m ² , ovisno o stanju i svojstvima podloge te načinu nanošenja. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +5 °C do +30 °C za materijal, okolni zrak i podlogu.
Vrijeme sušenja	Pri 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka može se dalje obrađivati najranije nakon 12 sati. Pri nižim temperaturama i većim vlažnostima zraka odgovarajuće dulje.
Alat	Airless nanošenje: Kut: 60° Dizna: 0,029" Tlak: 50 bara
Čišćenje alata	Alat očisti odmah nakon uporabe sapunom i vodom.
Napomena	Capaplex nije pogodan za horizontalne površine koje su izložene vodi i vlazi.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Sadrži: 1,2-Benzotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
Odlaganje	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
HOS	A/h: 30 g/l; max. 5 g/l
Kod proizvoda boja i lakova	M-GF01
Deklaracija sadržaja	Polivinilacetatna disperzija, voda, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzotiazolinon)
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 656 · Stanje: Travanj 2019

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno. Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88