

Sylitol® NQG Konzentrat

Sredstvo za grundiranje i razrjeđivanje Sylitol® NQG fasadne boje



Opis proizvoda

Primjena	Sylitol® NQG Konzentrat se koristi kao sredstvo za razrjeđivanje za Sylitol® NQG i kao sredstvo za grundiranje radi učvršćivanja i izjednačavanja jako ili različito upojnih mineralnih podloga prije premazivanja sa fasadnom bojom Sylitol® NQG. Nije prikladan za uobičajene disperzivne silikatne boje odnosno čiste silikatne boje.										
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ velika snaga učvršćivanja podloge ■ dobra moć prodiranja u podlogu ■ velika propusnost vodene pare i ugljičnog dioksida ■ bez otapala, minimalne emisije štetnih tvari 										
Osnova materijala	Specijalno alkalno vodeno staklo i organski dodaci.										
Pakiranje/Veličina pakiranja	2,5 l, 10 l										
Stupanj sjaja	Prozirna.										
Skladištenje	Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja Načetu ambalažu čuvati dobro zatvorenu. Materijal skladištiti samo u plastičnim pakiranjima. Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci.										
Tehnički podaci	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gustoća: ca. 1,1 g/cm³ 										
Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>unutra 1</th> <th>unutra 2</th> <th>unutra 3</th> <th>vani 1</th> <th>vani 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno</p>	unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2	○	+	+	+	+
unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2							
○	+	+	+	+							

Primjena

Prikladne podloge	Podloge moraju biti nosive, čiste, bez tvari koje razdvajaju, suhe i upojne. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.
Priprema podloge	Način pripreme podloge ovisi o postojećoj podlozi i njenom stanju i svojstvima, što je opisano u tehničkim informacijama za Sylitol® NQG. Molimo da u tu svrhu obratite pažnju na pripadajuće tehničke informacije.
Način primjene	Kad se koristi kao sredstvo za razrjeđivanje, molimo obratiti pažnju na tehničke informacije za Sylitol® NQG. Kad se koristi kao sredstvo za grundiranje odnosno kao brana protiv izgaranja, razrjeđuje se vodom u omjeru 2:1, nanosi do potpunog zasićenja podloge, po potrebi mokro na mokro, uz dobro utrljavanje četkom ili kistom.



	<p>Mjere za prekrivanje: Okolinu površine koja se premazuje kao što su lak premazi, klinker, prirodni kamen, metal i prirodno ostavljeno ili lazurno premazano drvo zaštititi prekrivanjem. Boju koja prska odmah isprati s puno vode. Pri jakom vjetru skelu prekriti ceradom.</p>
Razrjeđivanje	Sylitol® NQG Konzentrat razrijediti vodom u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.
Potrošnja	ca. 100–200 ml/m ² ovisno o upojnosti podloge. Točne vrijednosti odrediti probom na pojedinom objektu.
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	<p>Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +8°C za podlogu i okolni zrak.</p>
Vrijeme sušenja	Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka se može premazivati nakon ca. 12 sati. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka produljuje se vrijeme sušenja.
Čišćenje alata	Alat i uređaje za rad oprati vodom odmah nakon uporabe, eventualno uz uporabu sredstva za pranje. Alat kod prekida u radu držati u sredstvu za grundiranje/boji ili pod vodom.
Napomena	<p>Ne raditi na izravnom suncu, po kiši, jako velikoj vlažnosti zraka (magla) ili po jakom vjetru. Po potrebi staviti mrežaste cerade na skele. Oprez kad postoji opasnost od mraza preko noći. Kao nosač premaza nisu prikladni premazi od lak boja, podloge sa slanim izbojima (cvjetanjem), plastični materijali i drvo. Nije prikladno za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Kod površina s malim nagibom odnosno padom treba paziti na to da voda može nesmetano otjecati.</p> <p>Podnošljivost sa drugim materijalima: Podnosi se samo sa proizvodom Sylitol® NQG. Sylitol® NQG Konzentrat se ne smije miješati sa drugim materijalima.</p>

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Odlaganje	Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
HOS	A(a): 30 g/l; maks. 10 g/l
Kod proizvoda boja i lakova	M-SK01
Detaljniji podaci	Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 1275 · Stanje: Rujan 2017

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88