Capaver®
AkkordVlies G40 K

Nepremazana staklena tkanina od prirodnih sirovina namijenjena za prekrivanje pukotina debljine kose i mrežastih pukotina, u unutarnjem prostoru.

Opis proizvoda

Primjena

Capaver AkkordVlies G40K je nepremazana, impregnirana staklena tkanina, namijenjena za prekrivanje pukotina debljine kose i mrežastih pukotina, u unutarnjem prostoru.

Varijacijama dizajna, vrste, boje, razine sjaja i načina premazivanja, Capaver obloge mogu se koristiti za postizanje vrlo atraktivnih, privlačnih i individualnih zidnih površina. Ako postoji želja za promjenom vizualnog izgleda ili novim zahtjevima za određenu površinu, moguće je jednostavno, brzo i ekonomično napraviti premazivanjem prema potrebi.

Svojstva materijala

- prekrivanje pukotina debljine kose i mrežastih pukotina
- može se direktno obrađivati prilikom renoviranja
- stabilnih dimenzija, otporna na truljenje
- visoko otporna na vlagu

Osnova materijala

Staklena tkanina od čistih mineralnih staklenih vlakana.

Vrste koje se mogu isporučiti

Proizvod	Struktura	Težina po m²	Dimenzije role
AkkordVlies G40 K	fina	ca. 40 g	50 x ca. 1 m

Pakiranje/Veličina pakiranja

Jedinica za isporuku: jedna kutija

Skladištenje

Capaver zidne obloge skladištiti na suhom mjestu

Dopunski proizvod

- Capaver CapaColl VK
- Capaver CapaColl GK
- Capaver Gewebegrundierung

Napomena

Tkanine Capaver Glasvliese su izrađene od staklenih vlakana s promjerom > 5 µm, te zbog toga ne mogu ući u pluća. Staklene čestice se ipak mogu usprkos svojoj maksimalnoj povezanosti pri rezanju u vrlo ograničenoj mjeri oslobađati i izazivati svrbež kod osoba sa osjetljivom kožom, koji se povlači po završetku radova.
Unutarnja struktura vlakana u kombinaciji s ekološkim učinkom rezultira visokom otpornošću na vlagu, zatvorenom površinom, visokom fleksibilnošću i kompatibilnošću s kožom tijekom obrade.
Pukotine nastale dinamičkim opterećenjem ne mogu se premoštavati s Capaver AkkordVlies G40 K.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2
+	+	○	–	–
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno				

CAPAROL

Primjena

Podloge

Unutarnje površine od mineralnih žbuka skupine mortova PII i PIII, gipsanih i gotovih žbuka skupine mortova PIV, gips kartona, ploča od gipsa, betonskih površina.

Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha, stabilna, čista, ravna i bez tvari koje potiču odvajanje. Obratite pažnju na VOB, dio C, DIN 18366, dojeljak 3., kao i Tehničke informacije br. 650.
Donja temperaturna granica za obradu je +5°C (podloga, proizvod, okolni zrak).

Kontrastne podloge prethodno premazati sa Capadecor DecoGrund ili Caparol Haftgrund.

Način primjene

Nanošenje ljepila valjkom:

- CapaColl GK nanijeti ravnomjerno valjkom (18 mm), ali samo u širini 1-2 role tapeta
- **Napomena!** Izbjegavati nanošenje predebelog sloja ljepila, kako bi se postigla ravnomjerno strukturirana površina

Nanošenje ljepila špricanjem:

- Za ovu vrstu nanošenja potrebna su najmanje 3 radnika
- Capacoll VK se izravno može nanositi na zid Airless špricanjem
- Capacoll GK treba razrijediti s 20% vode, ovisno o uvjetima na licu mjesta
- **Važno!** Kod nanošenja špricanjem, potrebno je obratiti pažnju na preporučenu potrošnju materijala i ravnomjerno nanijeti ljepilo, izbjegavajući viškove na pojedinim mjestima i neujednačeno nanošenje

Savjet! Detaljnije informacije o nanošenju CapaColla špricanjem dane su u njemačkom priručniku Handbuch der Spritztechnologie.
Postavljanje / lijepljenje staklenih tapeta:

- Kako biste spriječili strukturne razlike, nikad ne pomičite ili ne stavljajte u obrnutom smjeru
- Za AkkordVlies G40K preporučujemo dvostruki rez spoja. U tu svrhu G40 K lijepite jednu na drugu s preklapanjem od oko 5 cm.
- Lijepljenje stražnjim spojevima kod AkkordVlies G40 K nije moguće.
- Pritisnite spojeve tapeta na površinu odgovarajućim alatom pod dovoljnim pritiskom preko cijele površine, kako bi se izbjegli mjehurići na površini. Popravite rubove i odrežite višak skalpelom.
- Kod lijepljenja oko vanjskih uglova, tapeta se mora odrezati na uglu.

Kako biste optimizirali karakterističnu površinsku apsorpciju Capaver AkkordVlies G40 K, treba AkkordVlies G40 K ponovo premazati tanko i ravnomjerno s CapaColl nakon postavljanja u sloj ljepila. Alternativno, preporučujemo upotrebu temeljnog premaza Capaver Gewebegrundierung nakon što se tapeta osuši.

Sistem nanošenja na površinu

Međupremaz:
Međupremaz čini osnovu za savršeni završni sloj. Međupremaz se nanosi tek kada su ljepilo i tapeta potpuno suhi i potrebno ga je nijansirati u skladu sa završnim slojem.
U kritičnim situacijama osvjetljenja, kao što su npr. pad svjetla sa strane na površinu ili sjajni završni sloj, nanijeti jedan zapunjavajući međupremaz sa Capaver Gewebegrundierung.

Uzmite u obzir da se potrošnja materijala za međupremaz kod AkkordVlies G40 K može, zbog tipične apsorpcije materijala, značajno razlikovati od podataka o potrošnji materijala za premazivanje.
Točne vrijednosti potrošnje potrebno je odrediti izradom probne površine na objektu.

Završni sloj:
Odabir odgovarajućeg proizvoda ovisi o potrebnom stupnju opterećenosti i očekivanom opterećenju te željenom stupnju sjaja. Ovisno o opterećenju, odgovarajući materijali navedeni su u donjoj tablici pod nazivom "Struktura premaza". Premazi se moraju uvijek nanositi "mokro na mokro", a to se odnosi i na područja rezanja.
Ovisno o stupnju sjaja, mogu biti potrebna i dva završna sloja.

Opterećenje	Međupremaz		Završni sloj		Stupanj sjaja
	Proizvod	Broj slojeva	Proizvod	Broj slojeva	
NORMALNO	CapaTrend Malerit E.L.F. Sylitol Bio-Innenfarbe	1	CapaTrend Malerit E.L.F. Sylitol Bio-Innenfarbe	1	Mat
NORMALNO–SREDNJE	CapaMaXX MattLatex CapaSilan NespriSilan	1	CapaMaXX MattLatex CapaSilan NespriSilan	1	Mat
	Indeko-plus	1	Indeko-plus	1	Mat
SREDNJE–VISOKO	Gewebegrun-dierung	1	Amphibolin Latex Samt 10	1-2	Svilenkasto mat
	Gewebegrun-dierung	1	SeidenLatex	1-2	Svilenkasto sjajan
VISOKO	Gewebegrun-dierung	1	Premium Clean	1-2	Svilenkasto mat
	Gewebegrun-dierung	1	Latex Satin 20 Latex 201 SG	1-2	Svilenkasto sjajan
	Gewebegrun-dierung	1	Latex Gloss 60	1-2	Sjajan

Za detaljne informacije o gore navedenim proizvodima za premazivanje pogledajte odgovarajuće Tehničke informacije.

Proizvod	Opterećenje
CapaTrend Malerit E.L.F Sylitol Bio-Innenfarbe	- Klasa otiranja na mokro 3 prema DIN EN 13300
CapaMaXX MattLatex CapaSilan NespriSilan SeidenLatex	- Klasa otiranja na mokro 2 prema DIN EN 13300 - Sredstvo za dezinfekciju otporno na vodene dezinficijense
Indeko-plus Amphibolin Latex Samt 10 Premium Clean Latex Satin 20 Latex 201 SG Latex Gloss 60	- Klasa otiranja na mokro 1 prema DIN EN 13300 - Sredstvo za dezinfekciju otporno na vodene dezinficijense

Vrijeme sušenja

Ostavite da se zalijepljene tapete potpuno osuše prije premazivanja.

Napomena

Kako biste izbjegli vidljive razlike u strukturi, uvijek postavljajte tapete u istom smjeru, nikada ne u suprotnom. Na spojenim zidnim površinama koristite tapete iz iste šarže.

Capaver zidne obloge uvijek se pažljivo provjeravaju prije otpreme iz tvornice, no u iznimnim slučajevima može doći do povremenih pogrešaka povezanih s proizvodnjom, što je adekvatno označeno na rubovima i sukladno tome adekvatno kompenzirano. Takve pogreške ne daju pravo za reklamaciju. U načelu, treba paziti tijekom rezanja/postavljanja kako bi se osiguralo da površina zida nema grešaka. U slučaju eventualnih pritužbi, potrebno je imati pripremljen broj šarže/kontrolni broj i broj artikla/oznaku, koji se nalaze na originalnom pakiranju. Nije moguće priznati reklamacije nakon postavljanja više od 10 rola tapeta.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Njemački certifikat

Certifikati i odobrenja:

- Vatrootpornost prema DIN 4102, B1
- Negorivost prema DIN 4102, A2

Pregled klasa zapaljivosti u kombinaciji s Capaver Akkordvlies G40K	
Premaz	**Klasa**
CapaTrend	A2
Malerit E.L.F.	A2
CapaMaXX	A2
MattLatex	A2
Indeko-plus	A2
CapaSilan	A2
Sylitol Bio-Innenfarbe	A2
Latex Samt 10	A2
Latex Satin 20	A2
Latex Gloss 60	A2
Amphibolin E.L.F.	A2
Nespri®Silan	B1
Premium Clean	B1
SG 201	B1
Premium Clean	B1

Certifikati i izvješća o ispitivanju dostupni su na upit.

Odlaganje

Capaver staklena pletiva i vune se mogu zbrinjavati kao otpad sa gradilišta.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.
Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88