

# Capadecor® Diamonds

Sjajni pigmenti za tankoslojne, pokrivne i transparentne unutarnje premaze kao kreativna tehnika "Diamante"

## Opis proizvoda

Primjena

Svjetlucavi efekt pigmenti za primjenu u kombinaciji sa Capadecor zidnim lazurama i brojnim drugim proizvodima. Capadecor Diamonds koristite samo u unutarnjim prostorima.

Svojstva materijala

- suhi pigmenti za primjenu u unutarnjim prostorima
- svjetlucavi efekt i sa mat proizvodima
- samostalno doziranje do maks. 3 %

Pakiranje/Veličina pakiranja

75 g

VE: 4 x 75 g u kartonskom pakiranju

Nijanse

- Srebrni svjetlucavi
- Zlatni svjetlucavi
- Brončani svjetlucavi

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. U originalno zatvorenoj ambalaži može se skladištiti 2 godine.

Dopunski proizvod

- ArteLasur
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- Capadecor VarioPutz
- Calcino Romantico
- Stucco Satinato
- PremiumColor<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Kao dodatak ostalim unutarnjim bojama nije moguće preporučiti izvedbu - sa izuzetkom PremiumColora - zbog različitih vrsta i stanja podloge, načina obrade i pojedinačne debljine sloja proizvoda. Ostale moguće kombinacije temeljiti na prethodno izvedenim uzornim površinama na licu mjesta.

Pogodno prema  
Tehničkoj informaciji br. 606  
Definiranje područja primjene

unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2
+	+	o	-	-
(-) nije pogodno / (o) ograničeno pogodno / (+) pogodno				



## Primjena

Priprema podloge

Vidjeti Tehničku informaciju za pojedini proizvod.

Način primjene

Capadecor Diamonds se dodaje u niže navedene proizvode prema opisu u odgovarajućoj Tehničkoj informaciji:

- ArteLasur
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- VarioPutz
- Calcino Romantico
- Stucco Satinato
- PremiumColor

Pri primjeni pigmenta sa specijalnim efektom, osobito u navedenim pokrivnim premazima, potrebno voditi računa da mjesta spojeva premaza treba dodatno obraditi valjkom postupkom "mokro na mokro" sa što većim preklapanjem. Naknadna obrada premazane površine npr. četkom ili valjkom u jednom smjeru nije potrebna, te negativno utječe na izgled gotove površine. Dodavanjem pigmenta u pokrivne premaze u svjetlijim nijansama, u usporedbi s premazima tamnijih nijansi, može rezultirati slabije izraženim svjetlucavim efektom. Ovo vrijedi i za povećanje odabranog stupnja sjaja.

Capadecor Diamonds se primjenjuje samo u završnim premazima.

Potrošnja

Dodati maksimalno 3 % Capadecor Diamonds u odgovarajući proizvod. Kako bi se željeni efekt mogao potvrditi ili korigirati, korisnik mora prethodno izraditi uzorno polje.

Dodatak u %	Veličina pakiranja					
	1,25 l	2,5 l	5,0 l	7,5 l	12,5 l/kg	15 kg
1%	13 g	25 g	50 g	75 g	125 g	150 g
2%	25g	50 g	100 g	150 g	250 g	300 g
3%	38 g	75 g	150 g	225 g	375 g	450 g

Obradivost

Proizvode kojima su dodani pigmenti Capadecor Diamonds treba obraditi u roku od tjedan dana. Nakon toga se više ne može garantirati postizanje besprijekornog svjetlucavog sjaja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe isprati vodom, uz dodatak sapuna.

Napomena

Capadecor Effektpigmenti se isporučuju u obliku praša. Pažljivo pripremiti pigmente, budući da nepravilno rukovanje može uzrokovati nastanak prašine.

## Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Obratiti pažnju

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati prašinu.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ostaci materijala mogu se odlagati u skladu s lokalnim/nacionalnim propisima.

Deklaracija sadržaja

Poliester, epoksidna smola, metalni pigmenti

Tehnička podrška

U ovim Tehničkim informacijama nije moguće obuhvatiti sve podloge koje se pojavljuju u praksi i njihovu tehničku obradu. Ako namjeravate obrađivati podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim informacijama, obavezno se konzultirajte s nama ili našim terenskim djelatnicima. Pružit ćemo Vam detaljne savjete za konkretni objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15  
tel: 01/3373-731  
fax: 01/3373-733  
mail: info@caparol.hr  
Više informacija: www.caparol.hr

## Tehničke informacije br. 818 · Stanje: travnja 2023

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de  
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88